

IMI Defense Anschlagschaft – für SIG P226 LDC

Übersicht über die einzelnen Komponenten:



Anschlagschaft Vorderteil – SIG P226 LDC – Adapter für Beavertail – Anschlagschaft Schulterstütze
Ein Inbusschlüssel wird benötigt.



Die Pistole wird in das Vorderteil des Schaftes über die **Picatinny-Schiene** eingeführt.
Der **Repetiergriff** sollte wie oben zu sehen eingestellt sein, damit später der Schlitten weit genug zurückgeführt wird, um die Waffe offen ablegen zu können.



Der Adapter wird in den hinteren Teil des Anschlagschaftes eingesetzt und auf das Beavertail geschoben.

Dann den hinteren Teil des Schaftes einrasten lassen und den Stift eindrücken.



Den **Hebel** umlegen.

Testen, ob sich die Waffe offen ablegen lässt.

Testen, ob die Waffe FEST sitzt.

Wenn sie jetzt noch von Hand zu bewegen ist, wird sie sich beim ersten Schuss verkanten.

TIPP: Das Fieberkorn bei der SIG lässt sich mit dem (von SIG) mitgelieferten Werkzeug ausbauen. Sehr zu empfehlen, da der Schmutz und die entstehende Hitze auf Dauer das Korn beschädigt.



Im Zusammengebauten Zustand mit einem BUSHNELL TRS Reddot.

